

**Fiche Produit**
**SOL**
**Domaine d'application**

Voie principale	7 à 8 m
Voie secondaire	6 à 8 m
Site historique, centre ville, zone commerciale	6 à 8 m

Configuration crosse : simple feu, double feu symétrique et double feu asymétrique, applique murale

**Descriptif technique**


- **Structure de tête (acier)**

Les crosses SOL sont constituées de tube acier Ø60 cintrés. Les versions simple et double feu comportent une queue pour fixation en top, sur fût Ø<sub>tête</sub> 60 ou 62mm équipés de 2 rangées de 4 vis de pression M 10.

La crossette a deux fonctions. Elle est adaptable sur fût rond-conique comme « crosse piéton » classique. Elle peut également être fixée à la base de la crosse simple feu, pour constituer la version double feu asymétrique.

**Le modèle est proposé avec l'inclinaison 5°**

- **Applique murale (acier)**

La crosse murale est en tube acier Ø60 cintré, soudé sur un patin en U qui comporte deux trous oblongs 14x28mm pour fixation par 2 vis/chevilles (non fournies).

- **Fût (acier)**

OMEGA 2360 4 et 5m

OMEGA 2462 6m

Capacités identiques à celles des crosses fonctionnelles « DR 2260 ».

Surface de lanterne admissible à choisir dans les capacités du candélabre « BETA », catalogue « collection fonctionnelle ».

HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU - 2m10 (voir plan 606100900)

- **Luminaire**

(Luminaire sur image: ARGIA)

Standard : fixation latérale directement sur tube Ø60 mm

**en option** : embout fileté, taraudé, tube rétreint lisse

**Personnalisations**

- **Finition, peinture**

THERMOLAQUAGE : toutes teintes RAL possibles

- **Accessoire d'accrochage**

Oriflamme : support oriflamme (largeur 0.8 m) sur bride TESS (plan 60684442).

- **Accessoire intermédiaire**

Bagues décoratives : jeu de 3 bagues situées au dessus de la porte, autres dispositions, nous consulter.

**Avantages produit**
**Outre tous les avantages de nos fûts ACIER (cf. catalogue Supports d'Eclairage Public),**

**ESTHETIQUE** : ses formes courbes et son design permettent de l'intégrer dans des sites architecturaux modernes, technopoles, zones commerciales, centres ville ou zones résidentielles.

**INSTALLATION** : l'ensemble mono pièce facilite le montage, l'installation et l'orientation de la structure de tête par rapport à la chaussée (orientable sur 360°).

**AUTRE** : Modèle déposé, création Daniel COULET.

**Vous êtes intéressé par SOL, sur votre commande, précisez :**

Hauteur de feu, caractéristiques du luminaire (marque & type), fixation du luminaire, finition en précisant les teintes.