

**Fiche Produit**
**HÉLÈNE**
**Domaine d'application**

Voie principale	8 à 10 m
Voie secondaire	4 à 8 m
Site historique, centre ville, zone commerciale	4 à 8 m

Configuration crosse : simple feu, double feu, applique murale, crossette piéton

**Descriptif technique**


- **Structure de tête (aluminium)**

Les crosses HÉLÈNE sont en alliage d'aluminium moulé. Les versions simple et double feu comportent une queue pour fixation en top, sur fût Ø<sub>tête</sub> 76mm équipés de 2 rangées de 4 vis de pression M10. Pour faciliter le câblage, les crosses sont équipées d'une aiguille.

La crossette HÉLÈNE comporte un patin en U adaptable sur toute section ronde à partir de Ø60mm.

**Le modèle est proposé avec l'inclinaison 5°**

- **Applique murale (aluminium)**

Les crosses murales sont constituées d'un corps en alliage d'aluminium moulé, soudé sur un patin en forme de U qui comporte 2 trous Ø16mm pour fixation par 2 vis/chevilles (non fournies).

- **Fût (acier)**

Fût rond conique acier OMEGA 76 de 4 à 10m, à choisir en fonction de la hauteur (et de la zone de vent).

Crosses saillie 0m80 ► HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU - 0m38

Crosses saillie 1m20 ► HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU - 0m41  
(voir plan 606102759)

- **Luminaire**

(Luminaire sur image: MileWide<sup>2</sup> Philips)

Standard : fixation latérale, coiffante ou pénétrante, directement sur tube Ø60 mm.

Option : embout fileté, taraudé ou tube rétreint lisse.

**Personnalisations**

- **Finition, peinture**

THERMOLAQUAGE : toutes teintes RAL possibles.

- **Accessoire d'accrochage**

Oriflamme : support oriflamme type S02 (largeur 0m80) sur patin CITY.

- **Accessoire intermédiaire**

Crossette HÉLÈNE saillie 0m50 : en alliage d'aluminium moulé, fixée sur fût par 2 vis inox

Bagues décoratives : jeu de 3 bagues situées au dessus de la porte, autres dispositions, nous consulter.

**Avantages produit**
**Outre tous les avantages de nos fûts ACIER (cf. catalogue Supports d'Eclairage Public),**

ESTHETIQUE : Le design des crosses HÉLÈNE permet d'intégrer le produit dans les sites architecturaux modernes, technopoles, zones commerciales, centres ville ou zones résidentielles.

INSTALLATION : La structure des crosses est mono-pièce. Faciles à installer, les crosses en top sont orientables sur 360° par rapport au mât.

AUTRE : Modèle déposé, création Daniel COULET.

**Vous êtes intéressé par HÉLÈNE, sur votre commande, précisez :**

Hauteur de feu, caractéristiques et fixation du luminaire (marque & type), finition en précisant les teintes.